



OPERE DI FINITURA	
INT.1	Infinito della muratura esistente a stucco, spazzolato a stucco con malta di cemento bianco, cemento bianco, assito, posato e stucco finale con malta di calce viva e polvere di marmo con trattamento di curatura e lucidatura (intorcato intorzo).
INT.2	Rifiniture cartongesso e carti, compositi, davanziati.
INT.3	Intonaco civile liscio a creti, cattolito da un primo strato di rizzato, da un secondo strato fatto in piano e grezzo e frattazzo (parchetto), affinato con malta di cemento e malta di calce (malta liscia) con frattazzo metallico o dazi pezzi), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. (intorcato intorzo).
INT.4	Intonaco lincosabotante a base di fibre minerali sp.6mm.
INT.5	Restaura, consolidamento e fissaggio intonaci
IS.1	Capappio inteso in fibra di legno sp.3 cm e finitura con rasatura armata e l'interpellata sp.3mm
RIVESTIMENTI, DAVANZI E SGOGIE	
R.1	Rivestimento bagno in gres (sp. 7mm), formato 20x20 cm
R.2	Rivestimento i moduli vce, con cucito portafino in tecnoporzione di dimensioni pari a 25x197x300mm.
R.3	Davanzetto (sgoja in pietra lavica) (spesso sp. variabile 3-5 cm
R.4	Rivestimento gorgio cattolito in gres (sp. 7mm), formato 20x20 cm - cemento

T.1	Tramezzatura a secco sp. 125 cm, costituita da doppia latta di cartongesso laminato sp. 125 cm, pannello laccato in latta di vetro sp. 7,5 cm, doppio strato di cartongesso rivestito e frottato sp. 125 cm, rasatura a base di polvere di marmo.
T.2	Doppia tramezzatura sp. 10 cm in materiali forati per chiusure vani di passaggio, infornacatura e rasatura a base di polvere di marmo (cfr. tavolozza colori tramezzature).
T.3	Muratura in blocchi forati 30x12cm, infornacatura e rasatura a base di polvere di marmo.
T.4	Muratura in blocchetti di luffa scelti e squadrati per chiusure vani porta e vani frettati sp. 30cm.
T.5	Pannelli modulari: divisi in laminato massello stratificato (HPL) (sp. 14 mm)
MURATURA PORTANTE	
M.1	Muratura portante in full
SISTEMI URBANE	
Su.1	Colorata lunnina mordenata in acciaio di carbonio 325,5R anitico, di colore nero effetto laccato sp. 30cm
Su.2	Panchina in legno e acciaio da 4 posti.
Su.3	Seggio in cemento quadrato con pannello colorato informativo
Su.4	Porta bicchiere realizzata con un tubolare di Ø 130 mm in acciaio sp. 2 mm, fissato al suolo tramite un apposito pannello borchese di Ø 190 mm sp. 80/100 isolato di schiuma, su quale pannello in A500 di 13 mm per l'utilizzo di appositi tasselli.
Su.5	Sebbene in cemento di forma riccia

P.1	Pavimentazione in pastiglia intercalare realizzata a mano, utilizzando cemento ad alta resistenza mescolato con polvere di marmo e ossidi colorati. Qualitativo (200x200mm) o micro (20x20mm) di spessore 14 mm, spessore a freddo e spessore a caldo specificati nei progettati e incline da 1/100.
P.2	Pavimentazione in rasopoli costituito da un premiscelato monocomponente in polvere costituito da cementi speciali, resine, additivi e filler a quarzo selezionati e con la sola aggiunta di acqua pulita, permette di ottenere un impasto cremoso.
P.3	Pavimentazione architettonica in calcinato lustrato, premiscelato multicolore in polvere con fibre in polipropilene, ossidi di superplastificanti, ossidi alcalini metacolorati e ossidi coloranti (o varesi naturali). Effetto sbalzato.
P.4	Recupero del pavimento in cemento colorato dal portico chiuso.
P.5	Pavimento bagati in gres fine porcellanato colorato (sp. 6mm, fin. 6mm), formato 93x3 cm - lustrato
P.6	Pavimento architettonico in gres effetto cemento (sp. 6mm), formato 120x120 cm
P.7	Pavimentazione architettonica in calcinato lustrato, premiscelato multicolore in polvere con fibre in polipropilene, ossidi di superplastificanti, ossidi alcalini metacolorati e ossidi coloranti (o varesi naturali). Effetto sbalzato.
P.8	Pavimentazione in Pastellone con finitura naturale costituita da polvere di calcina bianca, miscelato con specifico legante. Colore natura formato.
P.9	Pavimentazione in pastiglia con color naturale gres formato 360x3 cm.
P.10	Recupero della pavimentazione in basalti di silepino

INTERVISTA	TE1	INTERVISTA DI DEIMIDIFICAZIONE
		Infiniti azerati coperti da agenti idratati uniti dai tetti di natura calcareaia o argillosa, causati per lo sviluppo meccanico, miscelati con nitrati (gesso), argilla espansa, perle, vetro espanso, sughero, ecc. che incrementano la permeabilità dei pavimenti.
		Intercedere verticale con copertura con ventilazione assicurata mediante fori che favoriscano l'uscita dell'umidità e l'ingresso dell'aria ventilata perimetrali.
		Trattare la copertura con argilla espansa, perlite, vetro espanso e con mazzette di materiali di 15 cm di altezza circa, strati di impermeabilizzazione e conglomerato grigio di argilla sintetica.
		Trattare la copertura con argilla espansa (o perlite) con cassati a parete modulari su cui è effettuato un unico getto di calcestruzzo.
COPERTURA	TE2	Copertura in cemento armato
	Te.2	Cultura principale: per fidei e cotti e per compunti in Asce PE70 mentre per accoppiati coperti d'aria fidei (PE 240)
	Te.3	Ordinare secondaria in acciaio Omega per sostegno pontoni 100x50x30x
	Te.4	Molto coperta con coperta e cortoposti in acciaio
	Te.5	Nuovo granaio a pila per integrazione della regolamentazione delle acque piovanti in linea, diametro 100 metri
	Te.6	Copertura piana con ghiaia di vetro cellulare

+243,56	Copertura
+260,00	Livello 3
+255,60	Livello 2
+252,87	Livello 1+
+250,10	Livello 1
+247,07	Livello 0+
+244,30	Livello 0

[illegible]